

SỞ Y TẾ THÁI BÌNH
BỆNH VIỆN NHI
Số: 102 /TM-BVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 25 tháng 2 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp Trang thiết bị Y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá các gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói mua sắm hàng hóa, linh kiện trang thiết bị năm 2025 phục vụ công tác chuyên môn với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Thái Bình

Địa chỉ: Số 02 phố Tôn Thất Tùng phường Trần Lãm thành phố Thái Bình

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

KS: Tô Tiên Dũng

Chức vụ: Nhân viên phòng Trang thiết bị y tế

Số điện thoại: 098.555.9983

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi qua đường bưu điện, gửi trực tiếp về phòng trang thiết bị y tế - Bệnh viện Nhi Thái Bình

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: từ 15 giờ 30 phút ngày 25/02/2025 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 07/03/2025. Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế (có danh mục kèm theo)

2. Các điều kiện khác

- Cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật

III. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển:

1. Cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế tại: Bệnh viện Nhi Thái Bình

2. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng



3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán một lần 100% giá trị được nghiệm thu trong vòng 60 ngày kể từ khi các bên hoàn thành bàn giao thiết bị, dụng cụ y tế và hồ sơ liên quan.

4. Các thông tin khác(nếu có): không

Rất mong nhận được báo giá của các đơn vị, cá nhân

Xin trân trọng cảm ơn./ (Dữ)

(Chữ ký)

GIÁM ĐỐC 

Lương Đức Sơn

1. Danh mục thiết bị y tế, dụng cụ (kèm yêu cầu báo giá).

TT	Tên thiết bị, hàng hóa	ĐVT	SL	Cấu hình, mô tả
1	Bản cựa - dao mổ điện cao tần		5	Tên sản phẩm: Bản cựa âm dùng nhiều lần cho dao mổ điện cao tần, Model: System 2450
2	Bản cựa (dao mổ) - hệ thống nội soi		5	Tên sản phẩm: Bản cựa âm dùng nhiều lần cho dao mổ điện thuộc hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, Model: Tricam SLH
3	Bàn ép huyết tương		1	<p>Bàn ép huyết tương thủ công, phù hợp với nhiều loại túi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuân theo tiêu chuẩn CE, ISO - Dễ dàng quan sát sự phân tách của huyết tương (plasma) với các tế bào máu đỏ - Lực ép: 20N - Kích thước túi máu/huyết tương: 100ml, 200ml, 300ml, 400ml - Núm cao su trên tay cầm để xử lý thích hợp - Vật liệu cấu tạo: thép không gỉ - Kích thước bên ngoài (rộng x sâu x cao): 165 x 250 x 250mm - Chân thẳng bằng ở phía dưới để sử dụng thuận tiện - Tấm acrylic trong suốt được sử dụng để quan sát sự phân tách - Trọng lượng: 2.5kg <p><u>Cung cấp bao gồm:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn - Tài liệu HDSD
4	Bàn phẫu tích bệnh phẩm		1	<p>Chất liệu bàn khung thép không gỉ</p> <p>Có hệ thống thoát khí hiệu quả</p> <p>Bàn được trang bị đèn thường để cung cấp ánh sáng làm việc, cũng như đèn UV để khử trùng không khí và bề mặt làm việc.</p> <p>Bàn được trang bị hệ thống phun bên để làm sạch bề mặt và hệ thống bể rửa cùng vòi nước xả, giúp tiện lợi trong việc xử lý mẫu.</p>

TT	Tên thiết bị, hàng hóa	ĐVT	SL	Cấu hình, mô tả
				<ul style="list-style-type: none"> • Quạt: 275W • Máy nước nóng: 1000W • Đèn huỳnh quang: 40W • Đèn UV: 40W • Nguồn điện: 220V ± 10% ở 50Hz hoặc 110V ± 10% ở 60Hz • Kích thước ngoài (R x S x C): 1700 x 800 x 2000 mm
5	Bàn tập đứng bại não		1	<ul style="list-style-type: none"> * Kích thước: chiều cao: 110-130 cm; dài: 98cm; rộng: 60cm * Kích thước của chiếc bàn đính kèm: cao: 63-96 cm; dài: 60cm; rộng: 58cm * Chất liệu: Khung thép sơn mạ tĩnh điện; Đệm mút cực êm bọc da PU * Cấu tạo gồm các bộ phận: <ul style="list-style-type: none"> + Ghế ngồi có thể điều chỉnh linh hoạt thành dạng đứng. + Bàn nhỏ có thể ngồi ăn, đọc sách... + Có 2 đai lớn giữ thân người và 2 đai nhỏ giữ cổ chân và bàn chân. + 2 miếng đệm gối. + Hệ thống bánh xe xoay 360 độ nên có thể di chuyển dễ dàng.
6	Dây cảm biến nhiệt (giường sưởi)		10	Dây cảm biến nhiệt tích hợp được cho giường trẻ sơ sinh đa chức năng; Model: Sunflower Warmer; Hãng: Atom Medical
7	Đệm giường Việt Thái		100	Đệm ruột mút xốp PE, vỏ da PVC màu xanh ; kích thước 1900*900*70 mm
8	Đèn Clar khám TMH		1	<ul style="list-style-type: none"> Đèn sử dụng 4 pin sạc AAA và bộ sạc điện 220V đi kèm Băng đeo đầu không dây và cân bằng với ngăn chứa pin Chẩn đoán hiệu quả hơn do hiệu suất chiếu sáng cao đèn LED (140 lumen) Có thể điều chỉnh hội tụ tại khoảng cách 40cm.
9	Đồng hồ ô xy trung tâm		80	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng hồ ô xy trung tâm gồm: Bộ điều chỉnh lưu lượng oxy: 01 cái; Bình làm ẩm: 01 cái; Đầu cắm nhanh chuẩn DIN: 01 cái - Tiêu chí kỹ thuật: Tích hợp đầu cắm nhanh. Điều chỉnh lưu lượng bằng núm vặn

TT	Tên thiết bị, hàng hóa	ĐVT	SL	Cấu hình, mô tả
				- Bộ điều chỉnh lưu lượng: Áp suất: 4 bar; Dải điều chỉnh lưu lượng: 0 - 15l/phút
10	Bình làm ấm ô xy		20	Bình làm ấm ô xy: Dung tích: 200ml; Có vạch chia; Có thể hấp diệt trùng tại nhiệt độ 134 độ C; Có cột lọc khí lắp trong bình; Đầu ra: phù hợp theo dây thở oxy
11	Lọng cắt polip (đường kính 5cm)		2	Hình dạng: Oval, lục giác, lưỡi liềm Loại đơn sợi, đa sợi bện, loại bán cứng (dùng cho thủ thuật EMR) Loại có đầu cách điện; Xoay được Kích thước vòng: 15-35mm Loại sử dụng nhiều lần
12	Máy chạy bộ Kingspost		2	Tên sản phẩm: Máy chạy bộ Kingsport Kungfu đơn năng; Khối lượng: 56kg/68kg; Kích thước đóng thùng 160*78*32cm; Kích thước sử dụng 168*73*127cm; Kích thước xếp gọn: 1190*780*1240mm; Màn hình LCD; Điện áp 220V, 50-60Hz; Động cơ: Kingtech hiệu suất 2.5 HP; Khung sườn: Kingtech Titan 2.0; Tải trọng sản phẩm 110 Kg; Tốc độ tối đa: 14 Km/h; Kích thước vùng chạy: 120x42(Cm) (DxR); Độ dốc: 5% tùy chỉnh bằng tay; Hệ thống giảm sóc: Lò xo, đệm cao su; Kiểu thảm chạy: Công kết nối Jack 3.5 mm, Bluetooth; Xếp gọn, di chuyển bằng bánh xe
13	Máy điện xung cầm tay		2	Tên sản phẩm: Máy massage xung điện OMRON - Nguồn điện: 3V (với 2 pin kiềm "AAA" [LR03] hoặc mangan [R03]) - Điện áp đầu ra tối đa: 32V (trong tải 500Ω) - Nhiệt độ, độ ẩm hoạt động (Khi sử dụng sản phẩm): 10°C đến 40°C, 30 đến 80% RH - Nhiệt độ, độ ẩm bảo quản: 0°C đến 40°C, 30 đến 80% RH - Nhiệt độ vận chuyển, độ ẩm, áp suất không khí: -20°C đến 60°C, 10 đến 95% RH, 700 đến 1060 hPa - Trọng lượng: Xấp xỉ 75g (bao gồm pin) - Kích thước bên ngoài (Rộng x Cao x Sâu): Xấp xỉ 75 x 70 x 22mm

TT	Tên thiết bị, hàng hóa	ĐVT	SL	Cấu hình, mô tả
14	Máy đo đường huyết		5	Cấu hình: Thân máy, bút chích, kim lấy máu, que thử. Sử dụng bút, kim lấy máu để chích máu mao mạch ở đầu ngón tay, ngón chân,... và đưa vào que thử. Lượng đường trong máu sẽ phản ứng với chất thử trong que và cho kết quả ra màn hình của máy đo
15	Máy hút dịch 2 bình	cái	3	Bình hút(thủy tinh): 2500ml/bình, một máy có 2 bình; Bơm chân không pit-tông không có dầu và hơi nước giúp ngăn ngừa vi khuẩn; Nút điều chỉnh tay và chân giúp vận hành dễ dàng; Hệ thống điều chỉnh chân không có thể điều chỉnh dễ dàng; Nguồn điện: AC220V±10%, 50Hz; Chân không tối đa: ≥80kPa ; Chân không điều chỉnh trong khoảng 20kPa đến chân không tối đa; Dòng khí tối đa: ≥20L/min (760mmHg) ; Khối lượng: 15.5kg; Kích thước: 360 x 320 x 480 (mm) ; Hệ thống làm việc: hoạt động liên tục cùng với tải gián đoạn. Thời gian làm việc tối đa là 30 phút, tỷ lệ liên tục là 50%.
16	Máy khí dung		30	Cấu hình thân máy: Ống dẫn khí; Mặt nạ trẻ em; Càng xông họng Cốc đựng thuốc (2 - 7ml) Kích thước: 276(rộng) x 243(cao) x 226(dày) mm - Nguồn điện tiêu thụ: 220VA. - Kích thước hạt khí: Khoảng 3 mm MMAD* (MMAD = đường kính trung bình khí động học) - Dung tích cốc thuốc tối đa: 7 ml - Tốc độ phun Khoảng 0,4 ml / phút (theo trọng lượng hao hụt) - Trọng lượng: Khoảng 2.2 kg (chỉ tính máy nén khí)
17	Optic nội soi TMH		5	Dùng trong nội soi tai, vòm mũi, họng Góc nhìn Optic: 0 độ; 70 độ Kích thước ống soi: 2,7 mm * 110mm; 2,7 mm *175mm Mặt kính Sapphire chống xước. Tương thích với tất cả camera nội soi Tai mũi họng

TT	Tên thiết bị, hàng hóa	ĐVT	SL	Cấu hình, mô tả
18	Phụ kiện máy điện xung(dây điện cực,điện cực cao su cỡ M,)		3	Điện cực điều trị KT 3*4 cm dùng cho máy điều trị và kích thích phát âm . Model: Vocastim-Master
19	Sensor (cảm biến) đo thể tích khí lưu thông của máy gây mê (Hãng: datech - omeda)		4	Sensor (cảm biến) đo thể tích khí lưu thông của máy gây mê, Model: Aespire 7900
20	Sensor đo thể tích khí lưu thông - máy gây mê (Drager)		1	Sensor (cảm biến) đo thể tích khí lưu thông của máy gây mê, Model: Fabius Plus
21	Sensor dòng máy thở (R860)		15	Dải đo oxy: 21-100%; hiệu đầu ra:8-12 mv; thời gian đáp ứng: <12 giây
22	Sensor oxy máy thở (Elovution)		10	Cảm biến ô xy dùng cho máy thở eVolution 3e
23	Sensor sơ sinh máy thở (R860)		15	Dải đo lưu lượng: 0-160 slpm; trở kháng <2.5 mbar; dải đo chính xác: ± 5%
24	Tủ đầu giường ABS		50	- Dài 460 x Rộng 460mm* cao 860 mm - Chất liệu nhựa ABS; có bàn ăn; có ngăn kéo rút; có khoang trống sử dụng để đồ
25	Tủ lạnh 2 cánh kính 600 lít		1	Tủ mát 2 cánh cửa kính mở thẳng có sẩy kính, kệ trong tủ 6 vị chất liệu hợp kim nhôm sơn tĩnh điện kính cường lực; dung tích từ 600 lít; điện áp 220V/50Hz; nhiệt độ từ 0-10 độ C; chân tủ được lắp 4 bánh xe chịu lực
26	Tủ lạnh bảo quản hóa chất 2-8o C (loại tủ 2 cánh, 5 tầng)		1	Tủ mát 2 cánh cửa kính mở thẳng có sẩy kính, 5 tầng chất liệu hợp kim nhôm sơn tĩnh điện kính cường lực, kích thước 1200*710*2130 mm : dung tích từ 1000 - 1200 lít; điện áp 220V/50Hz; nhiệt độ từ 2-8 độ C
27	Tủ thuốc, tủ dụng cụ		5	Chất liệu Inoc 304; Kích thước: 900*450*1700 mm; khung tủ bằng inoc định hình; phần trên tủ có 3 mặt kính trắng; 2 cánh kính mở; có 02 tầng mặt bằng inoc phẳng; 3 khoang sử dụng chia đều; phần dưới tủ có 02 cánh inoc mở 2 khoang chia đều; có 04 chân cao su cố định

TT	Tên thiết bị, hàng hóa	ĐVT	SL	Cấu hình, mô tả
28	Xe đẩy monitor		30	Chất liệu inoc 304; Kích thước mặt xe 300*400 mmm; Tay kéo hình chữ U; có 5 bánh xe đường kính 50 mm; có giỏ để phụ kiện máy; có núm tăng chỉnh chiều cao
29	Xe lăn		1	Kích thước: 93cm x 21cm x 87cm Chất liệu Khung (Sắt mạ crôm) Tải trọng: 100kg Độ rộng ghế ngồi: 46cm, khung xe làm bằng thép mạ crom. Ghế bằng chất liệu da simili màu đen. Bảo hành: 12 tháng cho phần khung xe
30	Xe tiêm 4 ngăn		5	Xe tiêm 2 tầng 4 ngăn kéo kích thước: Dài x Rộng x Cao 800x500x1000mm chất liệu INOX - Khung inox hộp 25x25 độ dày 1.0mm - Mặt và ngăn kéo inox tấm dày 0.8mm - Xe tiêm chia thành 2 tầng, gồm 4 ngăn kéo: + Ngăn kéo 1 có độ cao 20cm, bên trong chia 2 ngăn + Ngăn kéo 2 có độ cao 20cm, bên trong chia 4 ngăn + Ngăn kéo 3 có độ cao 10cm, bên trong chia 6 ngăn + Ngăn kéo 4 có độ cao 10cm, bên trong chia 8 ngăn - Mỗi tầng có lan can chắn 3 phía, độ cao 50mm - 4 bánh xe TPR 125 có khóa - Phụ kiện: 2 giỏ lưới đựng đồ kích thước: 500x100x200mm.

Ba mươi mục

THAI BINH